

CP-6000

Terminal de Control Horario,
Acceso, Tarjetas y Producción

Fichaje mediante huella o
tarjeta de proximidad



imesd
electrónica, s.l.

Características del terminal

Pantalla gráfica a color, de 3,5" y 320x240 pixels	•
Lector de huella (modelo CP-6000F)	•
Lector de tarjetas de proximidad (modelo CP-6000X)	•
Visualización del nombre del empleado al fichar	•
Marcaje por teclado, autorizable por empleado	•
Analizador inteligente de marcajes para su correcta realización (Smart Punch)	•
Mensajes de voz para saludar las entradas y las salidas y fichar correctamente	•
Introducción de Incidencias con teclado o tarjetas (en modelos con lector de tarjetas)	100
Base de datos de empleados	1.000
Autonomía de marcajes	5.000
Mensajes personales en pantalla	•
Historial de los 100 últimos marcajes de cada empleado en pantalla	•
Descripción de códigos de incidencia	•
Cambio de hora automático verano/invierno	•
Funciones particularizables por empleados	•
Idiomas Español, Inglés, Francés	•
Toques de sirena a horas programadas semanalmente	20
Conexión Ethernet 10/100 BaseT con protocolo TCP/IP	•
Teclado de 20 teclas numéricas, funciones y cursor	•
Códigos de acceso semanal, por puertas, horario, caducidad y repeticiones	5.000
Consulta de saldos y vacaciones realizadas por los empleados	1.000
Conexión de periféricos lectores secundarios	15
Exportación de marcajes mediante lápiz USB	•
Batería de mantenimiento de la hora. Duración: 10 años con tensión, 5 años apagado	•
Control de impresora (no incluida) de justificantes de marcaje	•
Entrada de datos de producción (Orden, operación, etc.)	Opcional
Dimensiones	21(L)x16(A)x5(F) cm
Peso	0,8 Kg
Tensión de alimentación y consumo, mediante alimentador suministrado	24V CC/0,5A
Tensión de entrada del alimentador	90 a 240V / 50-60 Hz
Temperatura de funcionamiento	0 a 45 °C